

БАЙКАЛ 48.2700.24

Наиболее доступный и экономичный светильник в своем классе

Рекомендуется использовать в помещениях с невысокими требованиями по освещенности. Коридоры, фойе, уборные, спальные комнаты, лестничные площадки, гардеробные.

Офисные, административные и торговые помещения с уровнем потолков менее **2,7 м.**



112,5 Лм\Вт
энергоэффективность



2700 Лм
световой поток



24 Вт
мощность



>80 Ra
индекс
цветопередачи



<1%
коэффициент
пульсации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Мед учреждения



Торговые центры



Заведения общественного питания




Офисные и административные здания



Общеобразовательные учреждения

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Масса: 3,2 кг
Габаритные размеры: 595x595x40 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	2700 Лм
Потребляемая мощность	24 Вт
Энергоэффективность светильника	112,5 Лм\Вт
Цветовая температура	4700-5300 К
Индекс цветопередачи	>80 Ra
Пульсация	<1%
Кривая силы света	Д
Кол-во светодиодов	48 шт
Напряжение питания	150-280 В AC
Коэффициент мощности	>0.97
КПД источника питания	>90%
Класс защиты от поражения эл. током	1
Температура эксплуатации	от -20 до +40 °С
Степень защиты	IP 40
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Срок службы	100 000 ч
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет

КСС ДИАГРАММА



ЗАМЕНЯЕМЫЙ АНАЛОГ: ЛПО\ЛВО 4x18

МОДИФИКАЦИИ:

По типу крепления:

- Встраиваемый
- Накладной
- Грильято

По типу рассеивателя:

- Микропризма (по умолчанию)
- Призма
- Колотый лёд
- Соты
- Опаловый

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

1 час 250 Лм