



Освещение улиц, придомовых территорий и парков

Характеристики

Светодиодный светильник "Модуль", универсальный У-2, 64 Вт арт. VILED CC M1-У-Е-64-280.200.150-4-0-68

Основные характеристики светильника


Светильник "Модуль", универсальный У-2, 64 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	68
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	280x200x150
Масса светильника, НЕТТО, гр.	2000
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	300x220x190
Масса БРУТТО, гр.	2150
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Универсальный



Код товара: 01 07 120

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	64
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °С	+50 / -45

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	7360 ÷ 8000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 10
Ресурс светодиодов, час.	100 000

Кривые силы света

