



Освещение автодорог и автомагистралей

Характеристики

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-2, 64 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	68
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	400x200x150
Масса светильника, НЕТТО, гр.	2960
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	420x220x170
Масса БРУТТО, гр.	3200
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Консольное

Светодиодный светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-2, 64 Вт арт. VILED
СС М2-К-Н-64-400.200.150-4-0-68




Код товара: 02 09 021

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.



Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	64
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C	+50 / -45

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	7360 ÷ 8000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Ш (широкая)
Ресурс светодиодов, час.	100 000

Кривые силы света

