



Освещение промышленных помещений, торговых площадей и ЖКХ

Характеристики

Светодиодный светильник "Панель ЖКХшка",
9 Вт арт. VILED CC 06-Y-M-9-225.145.15-4-0-65

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Панель ЖКХшка", 9 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	225x145x15
Масса светильника, НЕТТО, гр.	200
Количество светильников в упаковке, шт.	8
Габаритные размеры упаковки, мм	320x250x90
Масса БРУТТО, гр.	1800
Материал корпуса	Пластик
Тип крепления	Универсальный



Код товара: 07 06 001

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	9
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C	+50 / -45

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	760 ÷ 840
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	M (равномерная)
Коэффициент пульсации, %	< 5
Ресурс светодиодов, час.	100 000

Схема крепления / подключения

