



## Освещение промышленных помещений, торговых площадей и ЖКХ

### Характеристики

Светодиодный светильник "Панель Сеть", 56 Вт  
 Вт арт. VILED CC 05-Y-M-56-1500.150.15-4-0-65

#### Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Панель Сеть", 56 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	1500x150x15
Масса светильника, НЕТТО, гр.	2500
Количество светильников в упаковке, шт.	2
Габаритные размеры упаковки, мм	1800x160x50
Масса БРУТТО, гр.	5500
Материал корпуса	Пластик
Тип крепления	Универсальное



Код товара: 07 05 002

#### Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	56
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °С	+50 / -45

#### Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	5320 ÷ 5880
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д
Коэффициент пульсации, %	< 5
Ресурс светодиодов, час.	100 000

#### Схема крепления / подключения

