
PUNCTOLED II 10 W

PUNCTOLED II | Светодиодные встраиваемые светильники типа Downlights



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Режим эксплуатации	ЭПРА
Номинальная мощность	10,0 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz

Фотометрические данные

Цветовая температура	3000 К
Световой поток	600 лм
Цветность света (обозначение)	Warm white
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80

Светотехнические параметры

Угол излучения	90 °
----------------	------

Размеры и вес

Диаметр	85,0 mm
Высота	54,0 mm

Цвета и материалы

Материал корпуса	aluminium
Цвет продукта	Белый
Материал покрытия (колбы)	aluminium

Возможности / мощности

Способ монтажа	recessed
Регулируемый	Нет
С регулировкой яркости	Да
Тип соединения	Неподвижный (клемма с режущими зажимами)

Сертификаты и Стандарты

Класс защиты	II
Тип защиты	IP20

Классификация

Номер заказа	41079
--------------	-------

Техническое описание продукта

Информация для конкретной страны

Код продукта	METEL-Code	SEG-номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
4052899904088	-	7474597	4107837	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899904088	PUNCTOLED II 10 W	Folding carton box 1	193 mm x 114 mm x 144 mm	3.17 дм ³	370.40 g
4052899904149	PUNCTOLED II 10 W	Shipping carton box 4	306 mm x 221 mm x 246 mm	16.64 дм ³	1824.60 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.