

PUNCTOLED II 20 W

PUNCTOLED II | Светодиодные встраиваемые светильники типа Downlights



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Режим эксплуатации	ЭПРА
Номинальная мощность	20,0 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz

Фотометрические данные

Цветовая температура	3000 К
Световой поток	1450 лм
Цветность света (обозначение)	Warm white
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80

Светотехнические параметры

Угол излучения	90 °
----------------	------

Размеры и вес

Диаметр	135,0 mm
Высота	76,0 mm

Цвета и материалы

Материал корпуса	aluminium
Цвет продукта	Белый
Материал покрытия (колбы)	aluminium

Возможности / мощности

Способ монтажа	recessed
Регулируемый	Нет
С регулировкой яркости	Да
Тип соединения	Неподвижный (клемма с режущими зажимами)

Сертификаты и Стандарты

Класс защиты	II
Тип защиты	IP20

Классификация

Номер заказа	41081
--------------	-------

Техническое описание продукта

Информация для конкретной страны

Код продукта	METEL-Code	SEG-номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
4052899904101	-	7474599	4107840	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899904101	PUNCTOLED II 20 W	Folding carton box 1	223 mm x 114 mm x 184 mm	4.68 дм ³	651.10 g
4052899904163	PUNCTOLED II 20 W	Shipping carton box 4	386 mm x 246 mm x 251 mm	23.83 дм ³	3025.40 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.