



## Освещение улиц, придомовых территорий и парков

### Характеристики

Светодиодный светильник "Шар Молочный",  
32 Вт арт. VILED CC 07-K-O-32-300.300.350-4-0-54

#### Основные характеристики светильника


Светодиодный светильник "Шар Молочный", 32 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	54
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	300x300x315
Масса светильника, НЕТТО, гр.	1050
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	315x315x330
Масса БРУТТО, гр.	1300
Материал корпуса	Пластик / алюминий
Материал рассеивателя	Полистирол
Тип крепления	Консольный



Код товара: 06 07 001


#### Схема крепления / подключения



#### Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	32
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °С	+50 / -45

#### Кривые силы света



#### Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	2800 ÷ 3100
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	M (равномерная)
Ресурс светодиодов, час.	100 000